







SPODNJA (POZITIVNA) ARMATURA
M 1:50



ZGORNJA (NEGATIVNA) ARMATURA
M 1:50



OPOMBA!

ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ S POZICIJSKIM NAČRTOM
IN NAČRTOM ARHITEKTURE!
MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

Opombe!
-Pred betoniranjem konstrukcije preveriti preboje po načrtu arhitekture.
-Pri vgrajevanju mrež v AB ploščo vgraditi točkovne distančnike
(2 kosa/m2).
-Zagotoviti sidranje AB konstrukcije naslednje faze betoniranja.
-Mreže krojiti po robovih odprtin.
-Zaščitni sloj betona je 2 cm.
-Preklop palic: min 60 Ø.
-Preklop mrež: -Q mreže 55 cm
-R mreže 85 cm

beton: C 25/30

armatura: S 500

BIRO UDOVČ projektiranje, nadzor, svetovanje Stanislav Udovč s.p.		Investitor:	INSTITUT Jožef Stefan Jamova cesta 39, 1000 LJUBLJANA	
		Objekt:	PRIZIDEK OBJEKTA K7	
Sedež: Ulica Slavka Gruma 74, 8000 Novo mesto Biro: Kodeljevljeva ulica 1, 8000 Novo mesto Tel.: 07/33 25 855, 07/33 25 854 Fax: 07/33 25 856, 07/33 72 201 GSM: 051 - 302 205 E-mail: stane.udovc@volja.net, biro.udovc@masicom.net		Načrt:	GRADBENE KONSTRUKCIJE	Faza: PZI
			Ime in priimek:	Id. številka: / Podpis:
		Odgovorni vodja projekta:	Matej ŠTOR, u.d.i.a.	ZAPS 1165
		Odgovorni projektant:	Stanislav UDOVČ, u.d.i.g.	G-1843
Štev. projekta: 60/11	Datum: MAJ 2012	Sodelavci:	Matej SMRKE, gr.teh.	
Štev. načrta: PZI - 44/12	Merilo: M1:25, 1:50	Vsebina lista:	TLORIS AB PLOŠČE NAD PRITLIČJEM (pozitivna in negativna armatura)	Štev. lista: 3