



OPOMBE:

- vse kote preveriti na licu mesta
- delavniške načrte izdela izvajalec. Pisno jih mora pred vgradnjo potrditi odg.vod.proj s sodelovanjem ZVKDS
- Detajli okenskih okvirjev se uskladijo z izbranim izvajalcem oken oz. dobaviteljem vodil. Končni detajl potrdi odg.proj.arh. Pred izvedbo je potrebna izdelava vzorca.



90

pogled zunaj



tloris

OF.0.2

zunanja mera:	90/125
površina okna A_w :	$1,13m^2$
toplotna prehodnost U_w :	$0,9W/m^2K$
akustične zahteve:	-
požarne zahteve:	-

ново aluminijasto okno:

- RAL okvirja po barvni študiji
- aluminijasta polica RAL po barvni študiji
- pololive po izboru projektanta kot npr. "FSB 1171"
- zunanje senčilo: screen rolo na ročni pogon na zgornjem robu okna; kaseta ter stransko vodilo po potrjenem delavniškem načrtu; pletena tkanina z vizualno prepustnostjo 5% ter $g_{tot} = 0,24$; stanina vpeta v stransko vodilo po celotni višini ("zip" sistem)

število:

2 kos

SHEMA OKEN
OF.0.2

arrea
arhitektura d.o.o.

Risba:

Projekt št:
13/2012

Faza:
PZI

Datum:
jul. 2013

odg. vodja projekta:
Maruša Zorec u.d.i.a.

Id. št.:
A-1018

merilo:
1:50

š. risbe:
1.5.5.01

© copyright ARREA d.o.o.